

GVI-ATX1090-20x

Telecamera IP megapixel HD, PTZ antideflagrante e anticorrosione.
Classe di esplosione - Ex d II C T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C



Introduzione

La GVI-ATX1090-20x è una telecamera con illuminazione IR antideflagranti e anticorrosione che trasmette le immagini attraverso protocollo IP su standard ONVIF verso i sistemi di videosorveglianza GVision GeoVision Italia. Può essere utilizzata in ambienti con gas volatili, come idrogeno (H2) e gas idrocarburi in impianti (ad eccezione di C2H2), industria petrolifera, settore marittimo, offshore, miniere di carbone e impianti industriali.

L'aspetto della telecamera ben si integra con l'ambiente industriale e il suo design lo rende comodo anche per l'installazione. Combinata con i videoregistratori GVision GeoVision Italia può essere utilizzata per il monitoraggio dinamico in ambienti estremamente ostili.

Caratteristiche

- Telecamera a cupola IR anti-corrosione/antideflagrante
- Classe di esplosione - Ex d II C T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80°C
- Sensore Sony CMOS da 1/2.8"
- Risoluzione Full HD 1984 (H) × 1105 (V)
- Illuminazione ultra bassa 0,01Lux @ F1.2 (AGC ON), 0Lux con IR attivo
- Custodia resistente agli agenti esplosivi in acciaio 304, IP68, opzionale in 316L
- Zoom 20X

Specifiche

Modello	GVI-ATX1090-20x
Camera	
Image Sensor	1/2.8" SONY CMOS
Effective Pixels	1920(H)×1080 (V)
Electronic Shutter	AUTO
Min. Illumination	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	Auto/Color/(B/W)/Timing
WDR	D-WDR, 95Dbi
White Balance	Auto/Manual
BLC / HLC	Support
DNR	2D/3D DNR
Other	Multi-lines OSD, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror
Codifica iIP	
Video Standard	H.264/H.265
Video Resolution	Main stream: 1080P@20fps, 720P@30fps
	Sub stream: VGA@ 360P/CIF@20fps, etc.
Video Bitrates	500Kbps - 6Mbps, VBR/CBR
Audio Standard	G.711-u/G.711-a
OSD overlay	Title and Time overlay
Lente	
Focal length	20X optical zoom
ZOOM SPEED	2.7 sec(optics, wide angle- telescoping)
View angle	64.1°-2.9°(optics, wide angle- telescoping)
Certificazioni antideflagranti	
Explosion proof level	Explosion level-Ex d II C T6 Gb/EX tD A21 IP68 T80°C
PT	
Pan/Tilt Range	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -10° ~ 90°
Preset Point	128
Manual Control Speed	Pan: 0.5° ~60° /s; Tilt: 0.5° ~60° /s
Horizontal Scanning	Support
Power-off Recovery	Support
Auto Cruising	8 set
Pattern Scanning	Not support.
Auto Tracking	Support Motion Tracking
Syn Scanning	4 set
Guard function	Automatic call presets when its unused
Alarm function	motion detection, client-side alarm, External access alarm
Online Upgrade	Supports
Power on Action	Preset/Scan/Cruise/Pattern
Power-off Recovery	Support
Accessori Opzionali	
TF Card Slot: Max.128G	
Network Services	
Protocol	IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP,ONVIF
P2P	Yes
Web	IE , Firefox 32bit esr

Media	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.6 compatible
Safe mode	password protection, Multiple user access control
Generali	
PTZ Control protocol	inbuilt multi control protocol, bits rate:2400/4800/9600/19200bps
Network Port	1-RJ45, 100Mbps, POE optional
Power Supply	DC12V /AC24V $\pm$ 10%
Power Consumption	< 20 W
Operating Temp.	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
level of protection	IP68 ,TVS 4000V lightning protection、ANTI Surging

Dimensioni:

