

ROBOTCRAWLERPER VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI

MODELLO: GV-20P

- MONITOR CONTROLLER TOUCH
- TELECAMERA MEGAPIXEL
- 4 MISURE DI RUOTE OPZIONALI
- GPS INTEGRATO



DOTAZIONE

Monitor controller

- Touch screen 10,4" con caricatore e custodia in pelle
- Risoluzione: 2000×1600
- Modulo GPS integrato
- 6G flash, memoria 256G



Alimentatore AC/DC

- Ingresso AC220V
- Uscita DC 48V, 12,5A



Testa telecamera

- Sensore CCD a colori, 1920×1080
- Rotazione: Pan 360° / Tilt 270° - 4 LED alta luminosità + 14 LED ausiliari
- Zoom: 10x ottico, 12x digitale



Applicazione

- Tubazioni con diametro da 200 a 1000 mm

Aspo e ruote

- Cavo Ø7,5 mm— standard 120 m (max 200 m)
- Contametri; rilascio manuale, raccolta automatica
- Ruote: 4× DN230 mm (tubi >600 mm)
- 4× DN200 mm (400–600 mm)
- 4× DN130 mm (250–400 mm)
- 6× DN75 mm (200–300 mm)

