

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI

MODELLO:GV-36

- AUTO BILANCIAMENTO IMMAGINE
- DVR INTEGRATO
- TELECAMERA PAN&TILT 360°
- TELECAMERA IMPERMEABILE
- CONTAMETRI
- SONDA 512 Hz

DOTAZIONE


Telecamera rotante 360°

- Testa telecamera Ø56 mm autolivellante
- 4 LED bianchi ad alta luminosità
- Sensore CMOS 1/3" PC1099
- Pixel array: 976(H)×496(V)



Monitor LCD

- 7":800×480 oppure 10": 800×600
- Alimentazione: DC 12V
- Temperatura operativa: -50°C ~ +50°C



Aspo con cavo di spinta

- Collegamento diretto al monitor
- Contametri integrato
- Cavo in fibra di vetro Ø9 mm, 120 m
- Aspo in acciaio inox a struttura speciale
- Dimensioni: 770(L)×830(H)×360 mm



Pannello di controllo

- Pulsante telecamera 360°, controllo DVR
- LED, MIC on/off, adattatore, interruttore
- Joystick di controllo, inserimento testo



Batteria + Caricatore

- Caricatore: DC 13,5V 1700 mA
- Batteria al litio 6600 mAh
- Uscita: 12V DC, max ≤73 Wh
- Indicatore livello di carica



Pattini telecamera

- Diametri: 100/150/200mm
- Pattini con ruote



Valigia ABS

- DVR integrato con porta USB
- Dimensioni: 32,7×22,7×15 cm

