

ROBOTCRAWLERPER VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI MODELLO: GV-SK1

- ACQUISIZIONE IMMAGINI
- OTTICA ROTANTE COMPATTA
- TELECAMERA IMPERMEABILE IP68



DOTAZIONE

Unità di controllo

- Tablet di comando con display video e stato
- Inserimento testo, orologio, funzioni allarme
- Misura della pendenza
- Pulsanti interattivi
- Generazione report sul posto
- Protezione IP68



Crawler e aspo cavo

- Protezione IP68
- Tubazioni da 100 a 1000 mm
- Sollevamento ottica
- Illuminazione: 6 LED da 10W
- Retrocamera
- Protezione anticollisione
- Lunghezza cavo: 120 m
- Riavvolgimento automatico
- Encoder ad alta precisione
- Aspo IP63, dimensioni 440×395×360 mm
- Peso 33,5 kg (incluso cavo 120 m)

Ottica rotante

- Temperatura operativa: -45°C ~ +50°C
- Illuminazione: 4 LED da 3W
- Messa a fuoco e zoom: autofocus
- Misurazione laser
- Sensore a colori 1/3"
- Protezione anticollisione
- Dimensioni 155×95×90 mm, peso 0,6 kg
- Ottica vista frontale: 100×75×75 mm, 0,6 kg

